

### 产品介绍

HC-SYS222V-23P 最多支持连接 5 个工业相机，视频接口支持 VGA 模拟信号，DP 和 DVI（仅支持 DVI 互转）共 3 种信号，可使用外部开关电源供电，功率大于 24V/160W。

- // i3-8100T CPU，配置 8G 内存
- // 最多可支持 5 个千兆网口工业相机
- // 配备 4 个光源接口，4 通道功率共 40W 输出
- // 可使用外部电源适配器供电，功率大于 24V/160W



### 规格参数

项目	参数	HC-SYS222V-23P
处理器	CPU	Intel Core i3-8100T
存储器	内存	8G DDR4 SAMSUNG
	固态硬盘 (SSD)	128G PHISON
显示	数字接口	DP/DVI
	数字接口	VGA
相机接口	高速串行总线	USB3.0×4
	千兆以太网口	CAM1 ~ CAM5 <sup>1</sup>
控制	串行接口	USB3.0×6
	以太网	COM1 ~ COM2
数字 IO	DIO	8bits DI, 8bits DO
操作系统	Microsoft Windows	定制 WIN10 64bit
光源	光源输出	L1 ~ L4 <sup>2</sup>
	光源控制	软件控制，触发控制
操作方式		键盘，鼠标一体操作
电源		DC 24V
机械		DIN 导轨，壁挂
尺寸		249 mm (W) x 216 mm (D) x 105 mm (H)
重量		3.5Kg
环境适应	工作温度	-20°C ~ 70°C
	存储温度	-40°C ~ 85°C
	相对湿度	10% ~ 95% 相对湿度，无凝结

<sup>1</sup>: 可挂载 5 个工业相机，CAM1-4 支持 POE 相机接口，CAM5 不支持

<sup>2</sup>: 仅支持 3pin 光源接口（JST-SM 接口），单通道支持 24V/1A 输出，通道共 40W 输出

#### 受限操作：

1. 禁止安装其他非汇萃软件，目前注册表未开放；
2. 如果要使用通用工具，如远程桌面，文档编写器等，建议使用绿色免安装版本

## 产品尺寸

单位: mm

